

vydává

podle ustanovení § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a §§ 2 a 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

č. STO-1449/06

Tímto STO výše uvedená autorizovaná osoba osvědčuje údaje o technických vlastnostech výrobku, jejich úrovních a postupech jejich zjišťování ve vztahu k základním požadavkům uvedeným v příloze č. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. STO je technickou specifikací určenou pro posouzení shody uvedeného výrobku podle § 7 citovaného nařízení vlády.

| | |
|----------------|--|
| žadatel: | PF GROUP a.s. Barrandova 1920 143 00 Praha 4 IČO: 27 06 90 52 |
| výrobce: | PF POSTFORMING s.r.o. Janovice 80 595 01 Velká Bíteš |
| výrobek: | Postformované parapetní desky a obkládové výrobky |
| Datum: | 2006-12-04 |
| Počet stran: | 2 |
| Z toho příloh: | 0 |
| Počet výtisků: | 2 výtisk č. 1 žadatel výtisk č. 2 archiv AO |
| Výtisk číslo: | 1 |

STO ztrácí svou platnost, pokud by podmínky vzniklé změnami neodpovídaly těm, při kterých byl vydáno.

Bez písemného souhlasu autorizované osoby č. 222 se nesmí toto STO reprodukovat jinak než celé.



J. Beránková
Ing. Jitka Beránková, Ph.D.
vedoucí
Autorizované osoby č. 222

1. Způsob použití výrobku:

Postformované desky pro použití jako okenní parapety a obklady do interiéru.

2. Přehled podkladů předložených žadatelem:

Přehled vyráběných typů a způsob zabudování do stavby.

3. Použité technické dokumenty:

1. DIBt- Směrnice 100: „Směrnice o klasifikaci a kontrole desek na bázi dřeva podle úniku formaldehydu“ Německého institutu pro stavební techniku, Berlín, vydání červen 1994.
2. ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.

4. Vlastnosti výrobku, jejich úrovně a zkušební postupy:

| P.č. | Posuzovaná vlastnost | Zkušební postup | Jednotka | Požadavek |
|------|----------------------|-----------------|---------------------|--|
| 1. | únik formaldehydu | ČSN EN 717-2 | mg/m ² h | 3,5 |
| 2. | stupeň hořlavosti | ČSN 73 0862 | třída | - |
| 3. | index šíření plamene | ČSN 73 0863 | - | max 75 pro U ₁ * max 100 pro U ₂ ** |

5. Posuzování shody a provádění dohledu nad certifikovaným výrobkem:

Výrobek je zařazen do přílohy č. 2 (tabulka č. 11, poř. č. 4) Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, je stanoven k posouzení shody postupem podle §7 tohoto nařízení. Dohled se neprovádí.

6. Platnost STO:

Platnost STO 3 roky od data vydání.

Vypracovala: Ing. Ludmila Kotenová

* Do skupiny U₁ se podle ČSN 73 0802 zařazují požární úseky:

1. v nichž je podle ČSN 73 0818 půdorysná plocha připadající na jednu osobu menší než 1,0 m² a celková půdorysná plocha požárního úseku je větší než 250 m²; nebo
2. v nichž je z celkového počtu osob určeného podle ČSN 73 0818 trvale více než 10% osob neschopných samostatného pohybu – osoby se sníženou sluchovou schopností vnímání, osoby se sníženou pohyblivostí, popř. odkázané na částečnou pomoc jiných osob (např. invalidé, pacienti v sanatoriích, rehabilitačních léčebnách, v ambulantních zdravotnických zařízeních apod.), děti od 3 do 6 let nebo osoby starší 60 let (mateřské školy, dětské domovy, domovy důchodců, domovy s pečovatelskou službou apod.).
3. s výškovou polohou větší než 45 m

** Do skupiny U₂ se podle ČSN 73 0802 zařazují požární úseky:

1. v nichž je podle ČSN 73 0818 půdorysná plocha připadající na jednu osobu 1,0 až 2,5 m² a celková půdorysná plocha požárního úseku je větší než 500 m²; nebo
2. v nichž je z celkového počtu osob určených podle ČSN 73 0818 trvale více než 20% osob s omezenou schopností pohybu – osoby se sníženou zrakovou schopností vnímání, osoby nepohyblivé (imobilní, jejichž únik je výlučně závislý na pomoci jiných osob, pacienti v nemocnicích upoutaní na lůžko), děti do 3 let (kojenecké ústavy, jesle) a osoby pod dozorem (psychiatrické léčebny, nápravná zařízení).