

IZOLAČNÍ TMEL

Vysoce kvalitní plasto-elastický jednosložkový tmel na bázi silikonizované akrylátové disperze s vynikající přilnavostí na porézní materiály včetně dřeva. Vhodný pro venkovní i vnitřní použití.

Charakteristika:

- velmi snadno použitelný
- barevně stálý, po vytvrzení vodě odolný
- velmi dobrá přilnavost k většině materiálů včetně porézních
- po vytvrzení přetíratelný
- vynikající odolnost proti stárnutí

Příklady použití:

- tmelení spár mezi rámy oken a dveří a zdívm
- tmelení spár mezi zdmi a parapety
- oprava prasklin ve zdech a stropěch
- výše uvedené spoje až do dilatací 15%

Balení a barevné provedení:

- kartuše 310 ml
- bílá, šedá, hnědá

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

Technická data:

Báze: silikonizovaná akrylová disperze
Konzistence: stabilní pasta
Systém vytvrzování: fyzikální vysychání
Tvorba slupky: povrch je suchý po cca 20 min.
Rychlost vytvrzování: nestanovuje se
Smrštění: cca 15 %
Specifická hmotnost: cca 1,71 g/ml
Teplotní odolnost: -20°C až +80°C
Tvarová paměť: nestanovuje se
Maximální prodloužení před přetržením: nestanovuje se
Modul pružnosti E 100 %: nestanovuje se
Maximální deformace: +/- 15%

Povrchy:

Podklady: většina stavebních materiálů
Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu
Příprava: povrch důkladně vyčistěte, nevyžaduje se speciální ošetření povrchu, v případě, že si nejste jistí vhodností použitého materiálu otestujte přilnavost tmelu k materiálu před zahájením vlastní práce

Velikost spáry:

Minimální šířka: 5 mm
Maximální šířka: 20 mm
Minimální hloubka: 5 mm
Doporučení: hloubka spáry = šířka spáry

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění: - Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.

Pracovní postup:

Podklad se zbaví nečistot, mastnot, zvětralých a uvolněných částí.

Čištění: Před vytvrzením lze čistit vodou. Po vytvrzení je vodou omyvatelný, přetíratelný libovolnými barvami a odstranitelný pouze mechanicky.

Aplikace: Tmel aplikujte pistolí (ruční nebo pneumatická).

Pracovní teplota: +5°C až +30°C

Opravy: Na opravy používejte Izolační tmel.

Bezpečnost a hygiena práce:

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami. V případě alergické reakce nebo jiných potíží neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Poznámka:

Po 3- 6 hodinách (závisí na teplotě) odolává odstříkující vodě a dešti.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením .

Upozornění : Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost.Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.